



Трубы гофрированные с зондом предназначены для прокладки силовых, слаботочных и информационных кабелей, проходящих по потолкам и стенам жилых и офисных помещений. Гофротрубы имеют сертификат пожарной безопасности на кабеленесущие профили, соответствующий требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭС 043/2017).

Преимущества гофрированных труб с зондом:

- 
Пожаробезопасность — гофрированные трубы с зондом выполнены из высококачественного ПВХ-компаунда со свойствами самозатухания горения в соответствии с высокими требованиями пожарной безопасности.
- 
Климатическое исполнение — гофротрубы подходят для использования в помещениях или на открытом воздухе, без прямого воздействия солнечных лучей.
- 
Электрические свойства — гофротрубы являются диэлектриками и гарантируют защиту от поражения электрическим током при монтаже электросистем.
- 
Легкая протяжка — гофрированные трубы с зондом легки в монтаже за счет своей гибкости, а наличие зонда облегчает протяжку кабелей в гофротрубу и не дает сплутываться проводам при монтаже.
- 
Простой монтаж — в линейке представлены держатели для труб диаметром от 16 до 32 мм с боковыми креплениями для формирования «шин», что сокращает требуемые усилия при монтаже гофротруб.



Код товара	ГФ16	ГФ20	ГФ25	ГФ32
Товарная единица	1 бухта 100 м	1 бухта 100 м	1 бухта 50 м	1 бухта 25 м
Транспортная упаковка	1 бухта 100 м	1 бухта 100 м	1 бухта 50 м	1 бухта 25 м
Масса брутто	3,3 кг	4,3 кг	3,2 кг	2,3 кг