



ЕвроМаяки штукатурные



ЕвроМаяки штукатурные предназначены для выравнивания стен и полов внутри помещений гипсовыми или цементными смесями. Выступают в роли направляющей опоры при распределении штукатурного слоя по поверхности, при этом высота маяка определяет толщину слоя.

Преимущества ЕвроМаяков штукатурных:

-  **Запатентованная форма** — профили изготовлены в форме бесполого рельса высотой 4, 6 и 10 мм с перфорацией у основания, что обеспечивает их жесткость и исключает образование трещин на поверхности.
-  **Универсальное применение** — маяки применяются как направляющие профили при проведении работ по выравниванию как стен, так и полов гипсовыми и цементными смесями.
-  **Экономия времени** — маяки изготовлены из качественного первичного сырья, не подвержены коррозии и не требуют демонтажа, что сокращает время штукатурных работ.
-  **Легкое скольжение** — на верхней полке профилей имеется износостойкая полоса для плавного скольжения правила и предотвращения истирания маяков при оштукатуривании.
-  **Простой монтаж** — достаточно выставить шляпки саморезов в одну плоскость по уровню, установить крепеж на саморезы и прижать маяк, защелкнув крепеж.



Код товара	Ш-М4	Ш-М6	Ш-М10	Ш-МКр-Ф50
Высота маяка	4 мм	6 мм	10 мм	-
Товарная единица	1 шт 3,0 м	1 шт 3,0 м	1 шт 3,0 м	1 флоупак 50 шт
Групповая упаковка	-	-	-	5 флоупаков 250 шт
Транспортная упаковка	50 шт 150 м	50 шт 150 м	50 шт 150 м	50 флоупаков 2 500 шт
Масса брутто	6,6 кг	6,3 кг	7,4 кг	1,7 кг
Габариты транс. уп.	-	-	-	Ш 375 мм В 130 мм Г 350 мм